

Навесной замок серии “С” Сменный, выталкивание ригеля при отпирании (с удержанием ключа)



Область применения

Навесной замок с высочайшей устойчивостью к различным видам криминального воздействия. Используется, как правило, с накладками компании Mul-T-Lock или с защитными приспособлениями для ригеля.

Действие

Отпирание производится путем поворота ключа на 55°-65°.

Опции

Съемный, без удержания ключа. Выталкивание ригеля с удержанием ключа (запирание производится только ключом). Широкий выбор зазоров ригеля. Покрытие – черное или никелевое. Модель С-13 производится в цельном корпусе из нержавеющей стали с защитным приспособлением для ригеля.

Материалы

Корпус: закаленная сталь.
Сердечник: черная твердая латунь с металлическим покрытием
Ригель: упрочненный боросодержащий сплав стали.

Дополнительные характеристики

Специальная накладная пластина защищает замок от пылезагрязнения. Дренажные отверстия для вывода влаги.

Механизм цилиндра

Уникальный механизм компании Mul-T-Lock, тумблерная система с 10 высокоточными телескопическими штифтами. Специальная защита от механического воздействия и высверливания придают замкам высокую степень надежности и безопасности.

Ключи

Двусторонний мельхиоровый ключ с пластмассовой головкой и цветным вкладышем для опознания. Имеется также возможность изготовления полностью мельхиорового ключа.


Безопасность ключа

Заказы на изготовление ключей с отметкой “Дубликат не разрешен” принимаются только при предъявлении карточки ключа.

Опции цилиндра

Classic, Interactive® (запатентован).
‘3 IN 1’ (сменная комбинация)

Открывается разными ключами, одинаковыми ключами, мастер-ключом.



Стандарты ISI, отвечает требованиям “CEN”.

Модель	Корпус			Ригель						Класс стандарта	Подходящий № запора	
	A	B	C	D	E				F			
					E	E1	E2	У3				
C-6	мм	47	50	22	6	..	22	50	102	24
	дюйм	1.850	1.968	0.866	0.236	..	0.866	1.968	4.015	0.944		
C-8	мм	47	50	22	7.9	..	22	50	102	22	2	..
	дюйм	1.850	1.968	0.866	0.311	..	0.866	1.968	4.015	0.866		
C-10	мм	47	63	22	9.5	..	30	63	102	33	..	10
	дюйм	1.850	2.480	0.866	0.374	..	1.181	2.480	4.015	1.299		
C-13	мм	51	73	25	12.7	25	37	58	102	33	4	13
	дюйм	2.007	2.874	0.984	0.5	0.984	1.456	2.283	4.015	1.299		
C-16	мм	53	92	32	15.8	..	50	63	102	38	5	16
	дюйм	2.086	3.622	1.259	0.622	..	1.968	2.480	4.015	1.496		

* Отвечает требованиям класса стандарта “CEN”.

Примечание: Добавление накладки с пробоем значительно увеличивает степень безопасности замка.

Mul-T-Lock Technologies Ltd. www.Mul-T-Lock.com © 2007

Имя Mul-T-Lock и фирменный знак “Ключ-богатырь”, а также любое другое имя, марка или фирменный знак, используемые компанией Mul-T-Lock и отмеченные символом ® или ™, являются зарегистрированными/регистраруемыми торговыми марками компании Mul-T-Lock в различных странах. Компания Mul-T-Lock оставляет за собой право вносить улучшения или изменения в свои изделия без предварительного уведомления заказчика.

